



Lechler GmbH  
 Agrardüsen und Zubehör  
 Postfach 13 23  
 72544 Metzingen / Germany  
 Telefon (0 71 23) 9 62 - 0  
 Telefax (0 71 23) 9 62 - 480

## Umschlüsselungstabelle für Lechler Flachstrahl- und Hohlkegeldüsen

Für Sprühgeräte Keramikdüsen einsetzen.  
 Lechler Düsen sind nach ISO-Norm 10625 farbcodiert.

l/min bei 10 bar	Albuz ATR	 ID / IDK / AD / TR / ITR	TeeJet TX	<b>ID 90</b>  ID 90-01C bis -06C
0,3	weiß	-005	TXV - 3	<b>IDK 90</b>  IDK 90-0067C bis -03C
0,5	lila	-0067	TXV - 4	
0,7	braun	-01	TXV - 6	<b>AD 90</b>  AD 90-02C bis -04C
0,9			TXV - 8	
1,1	gelb	-015	TXV - 10	<b>TR 80</b>  TR 80-005C bis -05C
1,3	orange	-02	TXV - 12	
1,5				<b>ITR 80</b>  ITR 80-01C bis -02C
1,7				
1,9	rot	-025		
2,1	grau	-03	TXV - 18	
2,3				
2,5	grün			
2,7	schwarz			
2,9		-04		
3,1			TXV - 26	
3,3	blau			
3,5		-05		
3,7				
3,9				
4,1				
4,3		-06		