

Abdriftmindernd anerkannte Düsen für Ackerbau, Gemüsebau, Grünland und Zierpflanzen



Düsentyp	JKI (BBA) anerkannt für:			Eingetragen in die Liste "Verlustmindernde Geräte"			
	Prüf-nummer	Druck (bar)	Höhe (cm)	Abdrift-minderungs-klasse	Druck max. (bar) **	Höhe (cm)	Einschränkungen in einem 20 m breiten Randbereich Ausbringungsmenge ca. l/ha*
Albuz® CVI 80-02	G 1964	3-8	30-50	90%	8	40	für Düsenabstand 25 cm
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G 1821	2-8	40-60	90%	2	50	196 – 313
TurboDrop® HiSpeed 110-04 mit AM OC 03	G 1892	2-8	40-60	90%	2	50	196 – 313
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G 1896	2,5-8	40-60	90%	2,5	50	137 – 219
TurboDrop® HiSpeed 110-025 mit AM OC 02	G 1996	2-8	40-60	90%	2,5	50	137 – 219
SoftDrop® 110-05	G 2104	2-6	40-60	90%	2,5	50	163 – 546
SoftDrop® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	2-6	40-60	90%	2,5	50	163 – 546
SoftDrop® 110-04	G 2103	2-6	40-60	90%	2	50	131 – 438
SoftDrop® 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	2-6	40-60	90%	2	50	131 – 438
Albuz® CVI-Twin 110-04	G 1905	1,5-6	40-60	90%	1,5	50	170 – 271
Albuz® CVI-Twin 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	1,5-6	40-60	90%	1,5	50	170 – 271
Albuz® CVI-Twin 110-03	G 1903	1,5-6	40-60	90%	1,5	50	127 – 204
Albuz® CVI-Twin 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	1,5-6	40-60	90%	1,5	50	127 – 204
AirMix® 110-05	G 1638	1-6	40-90	90%	1	50	173 – 277
AirMix® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	1-6	40-90	90%	1	50	173 – 277
AirMix OC® 05	G 1890	1,5-5	30-50	90%	1,5-5		für Streifenspritzung
AirMix OC® 04	G 1889	1,5-5	30-50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 03	G 1888	1,5-5	30-50	90%	3		für Streifenspritzung
AirMix OC® 025	G 1887	1,5-5	30-50	90%	3		für Streifenspritzung
Albuz® TVI 80-03	G 1897	4-8	30-50	90%	4-8	30-50	für Streifenspritzung
Albuz® AVI OC 04	G 2097	2-7	30-50	90%	2-7		für Streifenspritzung
Dropleg® Beluga mit 2x AirMix OC 02	G 2135	1-4		90%	1,5		Spritzhöhe angepasst
TurboDrop® HiSpeed 110-05	G 1822	2-8	40-60	75%	3	50	245 – 480
TurboDrop® HiSpeed 110-05 mit AM OC 04	G 1893	2-8	40-60	75%	3	50	245 – 480
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G 1821	2-8	40-60	75%	3	50	196 – 384
TurboDrop® HiSpeed 110-04 mit AM OC 03	G 1892	2-8	40-60	75%	3	50	196 – 384
TurboDrop® HiSpeed 110-03	G 1820	2,5-8	40-60	75%	2,5	50	164 – 263
TurboDrop® HiSpeed 110-03 mit AM OC 025	G 1891	2,5-8	40-60	75%	2,5	50	164 – 263
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G 1896	2,5-8	40-60	75%	3,5	50	137 – 260
TurboDrop® HiSpeed 110-025 mit AM OC 02	G 1996	2,5-8	40-60	75%	3,5	50	137 – 260
TurboDrop® HiSpeed 110-02	G 1819	2,5-8	40-60	75%	3	50	98 – 192
SoftDrop® 110-05	G 2104	2-6	40-60	75%	5	50	163 – 774
SoftDrop® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	2-6	40-60	75%	5	50	163 – 774
SoftDrop® 110-04	G 2103	2-6	40-60	75%	3	50	131 – 480
SoftDrop® 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	2-6	40-60	75%	3	50	131 – 480
Albuz® CVI-Twin 110-05	G 1928	1,5-6	40-60	75%	6	50	212 – 679
Albuz® CVI-Twin 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	1,5-6	40-60	75%	6	50	212 – 679
Albuz® CVI-Twin 110-04	G 1905	1,5-6	40-60	75%	6	50	170 – 543
Albuz® CVI-Twin 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	1,5-6	40-60	75%	6	50	170 – 543
Albuz® CVI-Twin 110-03	G 1903	1,5-6	40-60	75%	2	50	127 – 235
Albuz® CVI-Twin 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	1,5-6	40-60	75%	2	50	127 – 235
Albuz® CVI-Twin 110-025	G 1904	1,5-6	40-60	75%	2	50	106 – 196
Albuz® CVI-Twin 110-025 mit AirMix® OC 02	G 1996	1,5-6	40-60	75%	2	50	106 – 196
AirMix® 110-05	G 1638	1-6	40-90	75%	1,5	50	173 – 339
AirMix® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	1-6	40-90	75%	1,5	50	173 – 339
AirMix® 110-04	G 1631	1-6	40-90	75%	1	50	139 – 222
AirMix® 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	1-6	40-90	75%	1	50	139 – 222
Albuz® AVI-TWIN 110-04	G 1750	2-8	40-60	75%	2,5	50	196 – 351
Albuz® AVI 110-04 TWIN mit AirMix® OC 03	G 1892	2-8	40-60	75%	2,5	50	196 – 351
Albuz® AVI 110-04	G 1605	3-7	40-90	75%	3	50	240 – 384
Albuz® AVI 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	3-7	40-90	75%	3	50	240 – 384
Albuz® AVI 110-03	G 1606	3-7	40-90	75%	3	50	180 – 288
Albuz® AVI 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	3-7	40-90	75%	3	50	180 – 288
*bei max/min zul. Druck und 5-8 km/h				z.B. TurboDrop® HiSpeed 110-04 2 bar 8 km/h = 200 l/ha / 90 %			
** direkt an der Düse gemessen				z.B. Airmix® 110-05 1 bar 7 km/h = 200 l/ha / 90 %			

(Stand 27.10.2021)

Abdriftmindernd anerkannte Düsen

für Ackerbau, Gemüsebau, Grünland und Zierpflanzen



Düsentyp	JKI (BBA) anerkannt für:			Eingetragen in die Liste "Verlustmindernde Geräte"			
				Abdrift-minderungs-klasse	Einschränkungen in einem 20 m breiten Randbereich		
	Prüf-nummer	Druck (bar)	Höhe (cm)		Druck max. (bar) **	Höhe (cm)	Ausbringung ca. l/ha*
TurboDrop® HiSpeed 110-05	G 1822	2-8	40-60	50%	8	50	245 – 783
TurboDrop® HiSpeed 110-05 mit AM OC 04	G 1893	2-8	40-60	50%	8	50	245 – 783
TurboDrop® HiSpeed 110-04	G 1821	2-8	40-60	50%	6	50	196 – 543
TurboDrop® HiSpeed 110-04 mit AM OC 03	G 1892	2-8	40-60	50%	6	50	196 – 543
TurboDrop® HiSpeed 110-03	G 1820	2,5-8	40-60	50%	4	50	164 – 332
TurboDrop® HiSpeed 110-03 mit AM OC 025	G 1891	2,5-8	40-60	50%	4	50	164 – 332
TurboDrop® HiSpeed 110-025	G 1896	2,5-8	40-60	50%	6	50	137 – 339
TurboDrop® HiSpeed 110-025 mit AM OC 02	G 1996	2,5-8	40-60	50%	6	50	137 – 339
TurboDrop® HiSpeed 110-02	G 1819	2,5-8	40-60	50%	5	50	98 – 248
SoftDrop® 110-05	G 2104	2-6	40-60	50%	6	50	163 – 849
SoftDrop® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	2-6	40-60	50%	6	50	163 – 849
SoftDrop® 110-04	G 2103	2-6	40-60	50%	6	50	131 – 678
SoftDrop® 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	2-6	40-60	50%	6	50	131 – 678
Albuz® CVI-Twin 110-03	G 1903	1,5-6	40-60	50%	6	50	127 – 407
Albuz® CVI-Twin 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	1,5-6	40-60	50%	6	50	127 – 407
Albuz® CVI-Twin 110-025	G 1904	1,5-6	40-60	50%	3	50	106 – 240
Albuz® CVI-Twin 110-025 mit AirMix® OC 02	G 1996	1,5-6	40-60	50%	3	50	106 – 240
Albuz® CVI-Twin 110-02	G 1927	1,5-6	40-50	50%	3	50	98 – 192
AirMix® 110-05	G 1638	1-6	40-90	50%	6	50	173 – 679
AirMix® 110-05 mit AirMix® OC 04	G 1893	1-6	40-90	50%	6	50	173 – 679
AirMix® 110-04	G 1631	1-6	40-90	50%	2	50	139 – 313
AirMix® 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	1-6	40-90	50%	2	50	139 – 313
AirMix® 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	1,5-6	40-90	50%	2	50	127 – 235
Albuz® AVI-TWIN 110-04	G 1750	2-8	40-60	50%	4	50	196 – 444
Albuz® AVI 110-04 TWIN mit AirMix® OC 03	G 1892	2-8	40-60	50%	4	50	196 – 444
Albuz® AVI 110-04	G 1605	3-7	40-90	50%	7	50	240 – 587
Albuz® AVI 110-04 mit AirMix® OC 03	G 1892	3-7	40-90	50%	7	50	240 – 587
Albuz® AVI 110-03	G 1606	3-7	40-90	50%	7	50	180 – 440
Albuz® AVI 110-03 mit AirMix® OC 025	G 1891	3-7	40-90	50%	7	50	180 – 440
* bei max/min zul. Druck und 5-8 km/h				z.B. TurboDrop® HiSpeed 110-04 2 bar 8 km/h = 200 l/ha / 90 %			
** direkt an der Düse gemessen				z.B. Airmix® 110-05 1 bar 7 km/h = 200 l/ha / 90 %			

(Stand 27.10.2021)



TurboDrop® HiSpeed



AirMix®



Albuz® CVI-TWIN



Albuz® AVI-TWIN



TurboDrop®



SoftDrop®

agrotop GmbH

Köferinger Str.5, D-93083 Obertraubling; Tel. : +49 (0) 9453 9938-0; Fax: +49 (0) 9453 9938-45
E-Mail: info@agrotop.com; Internet: www.agrotop.com