

APDatec 83



Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

DUNKELBLAU

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

WEICH-PVC

Temperatur

-20°C BIS +65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 83

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
83 006 0500	6	14	4	80	240	50 mtr.	6,45 kg
83 006 1000	6	14	4	80	240	100 mtr.	12,9 kg
83 008 1000	8	15	4	80	240	100 mtr.	17,9 kg
83 010 1000	10	18	4	80	240	100 mtr.	22,4 kg
83 010 0500	10	18	4	80	240	50 mtr.	11,2 kg
83 013 1000	13	21	4	80	240	100 mtr.	33,6 kg
83 013 0500	13	21	4	80	240	50 mtr.	16,8 kg
83 016 1000	16	24	5	80	240	100 mtr.	43,7 kg
83 016 0500	16	24	5	80	240	50 mtr.	21,85 kg
83 019 0500	19	29	5	60	180	50 mtr.	29,1 kg